

ULTRAFORCE OUTBOARD TCW3

DESCRIPCIÓN

El **OUTBOARD TCW3** es un aceite lubricante diseñado especialmente para motores fuera de borda de dos tiempos a gasolina, que son refrigerados por agua y para los cuales se recomiendan aceites TCW3. Formulado con bases de aceites refinadas y un paquete de aditivos dispersante, inhibidor de corrosión y oxidación y libre de cenizas. OUTBOARD TCW3 está diseñado para trabajar con diversas proporciones de mezcla de combustible - aceite TCW3.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

La formulación especial del **OUTBOARD TCW3** le confiere un conjunto de beneficios y características para la protección del motor, como lo son:

- Protección contra el pegamiento de anillos, el rayado del pistón y la pérdida de presión.
- Gran seguridad durante su manejo y almacenamiento gracias a su alto punto de chispa.
- Se mezcla rápida y homogéneamente con la gasolina a cualquier temperatura, permitiendo una mayor eficiencia en el motor.
- Protege al equipo de obstrucciones en el sistema de escape.
- Extiende significativamente la vida útil del equipo al protegerlo de la herrumbre y la corrosión.
- Previene la acumulación de depósitos en la bujía.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

Las propiedades especiales **OUTBOARD TCW3** permiten que supere los requisitos de desempeño establecidos por normas y especificaciones de NMMA TC-W3 y JASO FC.

PRESENTACIÓN

- Caja x12 1/4
- Minitambor de 15 Galones.
- Garrafa de 5 Galones.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS TÍPICAS

Característica	Método	Unidades	OUTBOARD TCW3
Apariencia			MORADO
Viscosidad Cinemática @ 40°C	ASTM D445	cSt	60
Viscosidad Cinemática @ 100°C	ASTM D445	cSt	8
Índice de Viscosidad	ASTM 2270		99
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	<-10
Punto de Inflamación	ASTM D92	°C	>100
Numero de Base	ASTM D2896	mgKOH/g	5,4

Los datos de pruebas típicas son valores promedio. Pueden presentarse ligeras variaciones en cada producción respecto a los valores indicados que no afectan el buen desempeño del producto.

RECOMENDACIONES

Salud y seguridad: Es recomendable durante la manipulación del aceite evitar el contacto prolongado o repetitivo con la piel, use guantes. Encaso de contacto, lave inmediatamente con abundante agua y jabón.

Proteja el ambiente: No contamine los drenajes, suelos o aguas con el aceite, su disposición debe estar de acuerdo a las regulaciones de la autoridad local.

Para mayor información sobre manejo seguro del producto es recomendable seguir las recomendaciones dadas en la *"Ficha de datos de seguridad (Aceites Lubricantes)"*